

QM-901

Novo

- Jogo de coifa homocinética
- Indicado para uso em conjunto com QM-1125



Código QM-1125

Ferramenta pneumática para instalação de coifas homocinéticas.

Instala e substitui coifas sem remover as juntas de homocinéticas e sem desmontar o semi-eixo.



Encaixe a coifa elástica sobre as garras fechadas. Certifique-se que a coifa elástica está perfeitamente posicionada sobre as garras



Pressione o gatilho de acionamento até o diâmetro ideal para o encaixe sobre a junta homocinética, expandindo a coifa. As garras expandem-se até o diâmetro máximo de 110mm



Posicione a coifa elástica sobre a junta homocinética e pressione o botão de liberação de pressão, para o retorno das garras e sua posição inicial e instalação da peça

Saiba mais:



Código	Comp. Total	Entrada de Ar	Pressão de Ar	Pressão Máx.	Capacidade	Peso
	mm L	pol +	bar PSI	bar PSI	mm	kg
QM-1125	442	1/4" NPT	6.3 90	9 125	25~110	3,25

! Utilizar compressores, mangueiras e pressão de operação indicados na tabela para melhor desempenho da ferramenta pneumática
Projeto desenvolvido para uso exclusivo com coifas elásticas para juntas de homocinéticas