

NC-498

Novo



- Chave de impacto 90° Slim - 1/2"
- **Torque máximo de 542Nm / 55,3 Kgfm**
- Corpo fabricado em liga de alumínio e composite
- Eixo fabricado em aço cromo-molibdênio
- Mecanismo de martelete jumbo
- Entrada de 1/4" NPT
- Projeto compacto slim em 90°
- Sistema giratório de exaustão 360°
- Anel seletor com 3 níveis de velocidade sentido normal e 1 para reverso
- Empunhadura ergonômica e gatilho anatômico
- Indicada para o aperto e o desaperto de porcas e de parafusos em locais de difícil acesso



Martelete Jumbo



Código	Encaixe Quadrado		Capacidade Parafuso		Velocidade Livre	Torque Máximo		Dimensões	Entrada de Ar	Mangueira	Pressão de Ar		Consumo de Ar	Compressor Sugerido	Ruído DBA	Vibração M/S2	Peso kgs		
	pol	mm	pol	mm	R.P.M	Kgfm	Nm	C x A	pol	pol	mm	bar	PSI	L/min	PCM				
NC-498	1/2"	12.70	5/8"	M16	6.500	55,3	542	246x85	1/4"	5/16"	8	6.3	90	118.8	4.2	10PCM	85.0	2.0	1,37

! Utilizar compressores, mangueiras e pressão de operação indicados na tabela para melhor desempenho da ferramenta pneumática. Não ultrapasse as recomendações de torque máximo das ferramentas pneumáticas sobre porcas e parafusos.