

Jogo Retífica Reta

QA-0215B

- Jogo de retífica reta pneumática | 17 peças
- Corpo fabricado em liga de alumínio emborrachado
- **Potência de 0.9 HP e 20.000 RPM**
- Entrada de ar com rosca de 1/4" NPT
- Alavanca de acionamento e com trava de segurança
- Acompanha 10 pontas montadas, 2 pinças e 1 conector de 1/4" NPT
- Indicada para esmerilhar, lixar, afiar e polir superfícies variadas



Válvula para controle do fluxo de ar

Trava de segurança e alavanca de acionamento



Conjunto com 17 peças

Composição

- 1 Retífica reta
- 1 Adaptador/conector com rosca 1/4" NPT
- 2 Pinças de 1/8" e de 1/4"
- 2 Chaves manuais
- 5 Pontas montadas com pedra de esmerilhar - 1/8"
- 5 Pontas montadas com pedra de esmerilhar - 1/4"
- 1 Maleta plástica para condicionamento e transporte

| Código | Diâmetro da pinça | Velocidade Livre | Comprimento Total | Entrada de Ar | Mangueira Ø Interno | Pressão de Ar | Consumo de Ar | Compressor Sugerido | Ruído DBA | Vibração M/S2 | Peso kgs |
|----------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|---------------|----------|
| QA-0215B | 1/4" e 1/8" | 20.000 R.P.M | 190 | 1/4"NPT | 5/16" 8 | 6.3 90 | 283 10 | 30 PCM | 75.7 | 0,8 | 1,48 |



As pontas montadas com pedras de esmerilhar são fabricadas em haste de aço com rebolos em liga vitrificada, o que possibilita maior poder de corte e de abrasão, além de maior vida útil para a ferramenta. Essas características são ideais para trabalhos em ferramentaria, forjaria, fundições, rebarbação de furos, entalhes, afiação e polimento.

Utilizar compressores, mangueiras e pressão de operação indicados na tabela para melhor desempenho da ferramenta pneumática