

# Esmerilhadeira Pneumática

## QB-125



- Esmerilhadeira pneumática - 5"
- Potência de 0.80 HP e 11.000 RPM
- Corpo fabricado em liga de alumínio e composite
- Entrada de ar com rosca de 1/4" NPT
- Alavanca de acionamento com trava de segurança
- Empunhadura auxiliar emborrachada com 2 posições: direita e esquerda
- Indicada para desbastar superfícies metálicas



\* Disco não acompanha e esmerilhadeira

Código	Diâmetro do Disco		Tamanho do Fuso	Velocidade Livre	Potência do Motor	Dimensões C x A	Entrada de Ar	Mangueira Ø Interno	Pressão de Ar		Consumo de Ar		Compressor Sugerido	Ruído DBA	Vibração M/S2	Peso kgs	
	pol	mm		R.P.M	hp	mm	pol	pol	mm	bar	PSI	L/min					
QB-125	5"	125	16	11000	0.80	270x170	1/4"NPT	5/16"	8	6.3	90	170	6.0	20 PCM	87	5,9	1,78

Utilizar compressores, mangueiras e pressão de operação indicados na tabela para melhor desempenho da ferramenta pneumática. Não ultrapasse as recomendações de torque máximo das ferramentas pneumáticas sobre porcas e parafusos.

