

## QE-343



- Furadeira pneumática reversível - 1/2"
- Potência de 0,65 HP e 800 RPM
- Corpo fabricado em liga de alumínio
- Mandril Jacobs® de 1/2"
- Entrada de ar com rosca de 1/4" NPT
- Seletor único de rotação para sentido normal e reverso
- Gatilho anatômico com mecanismo de controle de velocidade
- Empunhadura ergonômica emborrachada
- Empunhadura auxiliar em fibra de Nylon®
- Acompanha empunhadura auxiliar e chave do mandril
- Indicada para serviços de furação e trabalhos de escareação e de brunição de cilindros



Chave do mandril inclusa



Exaustão

Código	Diâmetro do Mandril mm	Velocidade Livre R.P.M No	Potencia do Motor hp	Tração do Motor Nm	Dimensões C x A mm	Entrada de Ar pol mm	Mangueira Ø Interno pol mm	Pressão de Ar bar PSI	Consumo de Ar L/min PCM	Compressor Sugerido	Ruído DBA	Vibração M/S2	Peso Kg
QB-343	13	800	0.65	6,29	230x170	1/4"NPT	5/16" 8	6.3 90	184 6.5	20 PCM	97.5	0.1	1,80

⚠ Utilizar compressores, mangueiras e pressão de operação indicados na tabela para melhor desempenho da ferramenta pneumática. Não ultrapasse as recomendações de torque máximo das ferramentas pneumáticas sobre porcas e parafusos.

