

SD 23



- Mangueira helicoidal para linhas de ar
- Fabricada em poliuretano (PU)
- Projeto helicoidal para maior flexibilidade e segurança
- Terminais giratórios com rosca nas duas extremidades
- Resiste a temperaturas entre -20°C~ +70°C

Mangueira helicoidal garante o retorno ao formato original e desocupa o espaço para o operador



Terminais giratórios 360° facilita a movimentação na estação de trabalho e evita a torção da mangueira

Código	Diâmetro Interno da Mangueira		Diâmetro Externa da Mangueira	Comprimento	Entrada de Ar	Pressão de Trabalho		Pressão de Ruptura		Conector macho NPT	Indicada	Peso kgs
	pol	mm				mm	mm	pol	PSI/BAR			
SD-23110	5/16"	8.0	12	10	1/4"	101.5	7	284.4	17,8	1/4"NPT	1/2"	0,8
SD-23115	5/16"	8.0	12	15	1/4"	101.5	7	284.4	17,8	1/4"NPT	1/2"	1,2
SD-23315	3/8"	10	15	15	3/8"	101.5	7	284.4	17,8	3/8"NPT	3/4"	1,9

SW 12



- Mini lubrificador e dosador de óleo
- Fabricado em latão e polipropileno (PP)
- Indicado para lubrificar chaves de impacto de 1/2" e de 3/4"

Adapta-se entre a ferramenta e a mangueira de ar para lubrificar as chaves de impacto durante o uso



Óleo indicado: óleo TF · SAE · 10